

爽滑型手感剂 SG-535B

SG-535B 手感剂是聚酯改性有机硅化合物,非常适用于高温烤漆体系,同时具有很好的相容性与手感能力可用于亮光烤漆体系。同时具有很好的流平效果并不稳泡,可提高漆膜的耐手印性能。

物化参数

成 分: 聚酯改性聚硅氧烷

外 观: 无色或微黄色透明溶液

溶 剂: 混合芳烃

有效份: 25%

密 度: 0.93g/cm3(20℃)

产品特点

- 1、SG-535B 是聚酯改性的有机硅助剂,不同于常规(聚醚改性)有机硅助剂,在 200 ℃左右无热分解,故应用于烤漆体系重涂时不会发生附着力损失和表面缺陷;
- 2、能够剧烈降低涂料体系的表面张力,特别能够增进底材润湿和防止缩孔;
- 3、SG-535B 还具有增加表面滑爽性和光泽等特性。

应用范围

推荐用于溶剂型涂料体系,特别适用于要求重涂性弹性漆改善手感。

添加量与使用方法

推荐用量为涂料体系全量的 0.5-2% (重量), 应在生产过程中的最后阶段加入。

包装规格:

25KG/桶

储存

应置于阴凉通风处,容器保持紧密,远离热及火源。温度低时,可能会发生分层和浑 浊,使用前加热至清澈即可。

附注:本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息,仅供研发参考使用,不具有任何保证性质,请预先测试其适用性

东莞市杉木新材料有限公司(TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemie@163.com http://:www.shanmuhuagong.com

