



SUNFOR

## DF-200 消泡剂

DF-200为不含有机硅的消泡剂，在不饱和树脂中具有很好的相容性，特别推荐用于透明制品中。也可用于环氧地坪及聚氨酯体系中。

### 物化参数

- 成 分： 不含有机硅的破泡聚合物溶液  
外 观： 透明液体  
有效份： 6.5%  
密 度： 0.88g/cm<sup>3</sup>(20°C)

### 产品特性

- 1、有良好的消泡能力，能解决体系中较难消泡的问题，抑制搅拌时气泡的带入，帮助微小气泡从涂料中释放出来。
- 2、特别适用于不饱和聚酯体系，环氧灌封胶体系。

### 应用范围

用于不饱和聚酯、环氧、聚氨酯等体系。

### 建议用量

对总量0.1~0.5%，请测试用量；为了防止制造和/或加工过程中引起的空气混入，建议在加入配方中其它组份之前加入消泡剂并搅拌。在有些树脂体系中消泡剂可能会引起最终制品的混浊。

### 包装规格：

25KG/桶

### 储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

**附注：**本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们  
更多精彩