



SUNFOR

Wax 3852 聚四氟乙烯蜡

Wax 3852 是一种微粉化聚四氟乙烯蜡，能提高涂膜的抗刮、耐磨性，增加涂膜的滑爽感。

典型物性

外观	白色微粉状
密度	0.98g/cm ³
熔点	320°C
粒径	4.0um

特性与用途

- 1、超细微粉化 PTFE 蜡，提供优异的抗刮伤性和优良的透明性和手感。
- 2、粒径小，分子量分布窄，具有优良的内外润滑作用。
- 3、特别用于弹性漆提高耐 RCA 性能。

适用范围

溶剂型涂料体系
印刷油墨、地坪涂料
工业涂料、金属烤漆
卷材涂料、UV 涂料等

添加量

对全量的 0.3- 3 % ,由于体系不同在使用前请测试添加量。

包装规格

20KG/袋

储 存

产品应储存于阴凉干燥的通风场所、容器密闭保存，远离火源及热辐射储存。最短储存周期 2 年。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩