



SUNFOR

Wax 3853 纯聚四氟乙烯蜡

概述 3853 是一种超细微粉化纯氟蜡，能提高涂膜的抗刮、耐磨性，增加涂膜的滑爽感。

典型物性

外观	白色微粉状
密度	0.98g/cm ³
熔点	320°C
粒径	6.5um

特性与用途

- 1、超细微粉化 PTFE 蜡，提供优异的抗刮伤性和优良的透明性和手感。
- 2、粒径小，分子量分布窄，具有优良的内外润滑作用。

适用范围

溶剂型木器涂料体系
油墨体系
工业烤漆
卷钢涂料

添加量

对全量的 0.3- 3%,由于体系不同在使用前请测试添加量。

包装规格

20KG/袋

储 存

产品应储存于阴凉干燥的通风场所、容器密闭保存，远离火源及热辐射储存。最短储存周期 2 年。

安 全

需小心操作，其他资料请参考物质安全资料表。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩