



SUNFOR

Zn-02 硬脂酸锌

概述

产品名称: 硬脂酸锌

物化性质: 白色粉末, 无毒, 不溶于水和酒精, 溶于热的有机溶剂和酸。

产品特点

- 1、优异分散性能;
- 2、优异的打磨性能;
- 3、良好的透明性能。

物化参数

外观	白色粉末
游离酸值(%)	≤0.5
锌含量(%)	10.3~11.3
105°C挥发份(%)	≤0.5
熔点(°C)	115~125

产品应用

- 1、用于工业漆及木器漆, 改善表面滑爽性, 避免因机械打磨时温度上升, 而导致涂膜变软并糊住砂纸或砂轮, 有消光作用;
- 2、可用于油墨, 防止印刷物相互粘连;
- 3、用于造纸工业作为防粘联剂和疏水剂(主要是涂布纸、热敏纸等特种纸张)。

添加量

推荐用量: 1-5%。

包装与储存

产品包装: 20kg/纸袋;

存储和处理: 在阴凉通风的环境下贮存和运输, 避免酸、碱和腐蚀性物质。

远离潮湿、热、火和腐蚀性的环境。

附注: 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息, 仅供研发参考使用, 不具有任何保证性质, 请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemic@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩