



肉厚型手感剂 SG-532N

SG-532N 是一种属于非反应型弹性手感剂，对广泛涂料体系具有化学安定性和分散性，包括高固含涂料，粉体涂料和 UV 架桥系统。

物化参数：

外 观：清澈透明液体。

活性份：70 %

成 分：特殊高分子聚合物

溶 剂：DBE

产品特性

1、SG-532N 在弹性手感漆里添加应用具有增强手感柔软、弹性好、湿润、抗刮、肉感性好等特点。

2、SG-532N 同时具有以下优点：促进颜料湿润分散性；改进涂膜平坦性并防止针孔，具有一定的抑泡性能；

3、在 PU 弹性漆中添加应用可减少甚至替代昂贵的弹性粉，且不影响漆油的储存安定性。

添加量

建议添加量为总配方的 1-3%。

包装规格

25KG/桶。

储 存

储存阴凉，干燥，通风处，避免高温，避免阳光直照。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com http://www.shanmuhuagong.com



关注我们
更多精彩