



SUNFOR

DF-2920 消泡剂

DF-2920 为非硅类消泡剂，特别用于 UV 涂料体系，具有很好的相容性，同时有较强的脱泡、消泡能力，不影响重涂性，不会对 UV 体系产生不良的相互作用，在幕式淋涂施工时不会造成断幕。

物化参数

成分：非硅聚合物

外观：淡黄色黏稠液体

固含：100%

产品特性

1、在 UV 涂料体系具有较为优异的相容性，同时可用于其他热固性树脂体系如不饱和聚酯等。

2、具有很好的重涂性，用于光固化涂料的淋涂施工的时候不会造成断幕。

应用范围

用于光固化涂料体系，不饱和聚酯体系等。

建议用量

对总量 0.3~1.0%，请测试用量；添加后要在足够高的剪切力下混和，建议研磨前添加。添加量根据不同使用体系加量不同，可在生产的任何阶段加入。

包装规格：

25KG/桶

储存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩