



SUNFOR

高科产品 优质服务
HI-TECH PRODUCT QUALITY SERVICE

SR-558 聚酯树脂

主要特性

SR-558 是改性聚酯多元醇树脂，可配制柔软性聚氨酯涂料油墨胶黏剂等；可用于各类树脂改性接枝；在保持涂膜硬度不变的条件下改善其柔韧性，同时改善耐冲击性能；由于制成漆膜的交联密度高，所以对各类基材的附着力特性优异，耐候性良好。

使用范围：

特别适用于制作柔软性涂料、油墨、胶黏剂等产品。

物化参数：

组 成：	改性聚酯多元醇
外 观：	透明粘稠液体
羟基值：	75±5(mg KOH/g)
粘 度：	约 12000cps
有效份：	》 99%

稀释性：

可用常规溶剂稀释，在苯类、酯类、酮类等溶剂中混溶性良好。

包装规格：

220KG/桶或者 25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注： 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩