



SUNFOR

SR-5709 聚酯树脂

主要特性：

SR-5709 聚酯树脂为一种耐候型耐 RCA 聚碳酸酯树脂，可配制柔软性 PU 弹性漆；手感好，附着力特性优异，耐候性好。

使用范围：

特别适用于制作耐候型手感涂料。

物化参数：

羟基数：	54±2 (mgKOH/g)
色 数：	≤1# (铁-钴法)
粘 度：	30000±5000 mpas 50℃
固 含：	99%

稀释性：

可用常规溶剂稀释，在苯类、酯类、酮类等溶剂中混溶性良好。

包装规格：

220KG/桶或者 30KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注： 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩