



DF-2085 消泡剂

DF-2085 是适用于溶剂型体系的有机硅消泡剂，具有良好的破泡与抑泡能力，同时有较高的效率,在非常低的添加量的情况下都有很好的效果，特别适合在高粘度的涂料与油墨体系消除微泡，并可帮助体系流平。

物化参数

成分：	改性聚硅氧烷
外观：	淡黄色透明粘稠液体
固含：	100%

产品特性

- 1、特别适用于溶剂型涂料体系，具有优异的消泡能力，可迅速破泡；
- 2、特别适用于含颜料体系,对于清漆体系,需要仔细评估其相容性；
- 3、具有很好的消泡效率,在很少的添加量的情况下即可显示出优异的效果。

适用范围

可适用于双组分环氧体系，聚氨酯体系，光固化涂料，溶剂型或光固化丝印油墨等。

添加量

一般对总量 0.05-1%，可在生产的任何阶段加入，添加后需尽量搅拌从而使其分散均匀。

包装规格

25KG/桶

储存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩