



KC-225 酸催化剂

KC-225 是封闭型磺酸胺盐类酸催化剂，催化效率较高，与漆膜的相容性好，有助于提高固化漆膜的柔韧性，耐水性和耐盐雾性。

物化参数

成 分： 磺酸胺盐

外 观： 淡黄色透明溶液

有效份： 30%

产品特性

- 1、适用于溶剂型烤漆体系，在推荐的添加量范围内，不会对漆膜产生不利的影晌。
- 2、可提高交联密度、增加漆膜的硬度与光泽，提高漆膜的耐腐蚀性、耐水解性、耐溶剂性和机械性能。
- 3、可降低生产成本，提高涂装生产的工作效率，有良好的储存稳定性。

适用范围

可适用于高温丙烯酸氨基烤漆、汽车修补漆、一般工业烤漆，卷材及印铁涂料等等。

添加量

根据不同使用体系加量不同，一般对总量 1%-5%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩