



## DF-224 消泡剂

DF-224 为非硅类消泡剂，适用于溶剂型和非溶剂型涂料、油墨，以及热固性树脂体系，可以用于消除生产、施工以及底材润湿过程中产生的气泡，并不会影响层间附着力。

### 物化参数

成分：	不含有机硅的破泡聚合物溶液
外观：	无色至淡黄色透明液体
有效份：	25%
密度：	0.77g/cm <sup>3</sup> (20°C)

### 产品特性

- 1、特别适用于无溶剂体系，如聚氨酯和环氧地坪涂料。
- 2、可消除涂膜表面的气泡，且可确保其表面无针孔。
- 3、与物料的不相容性，因此必须评估它对清漆透明度的影响，适用于在塑溶胶中消泡。

### 应用体系与用量

推荐用于工业涂料和保护性涂料等。

添加量根据不同使用体系加量不同，推荐对总量0.1~1.0%，请测试用量。

为获良好性能，消泡剂应在研磨前加入研磨料中。若在后阶段加入，则须有足够高的剪切力以保证消泡剂的良好分散从而防止缩孔。

### 包装规格

25KG/桶

### 储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。

**附注：**本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们  
更多精彩