



KC-30N 固化促进剂

KC-30N 是封闭型磺酸类酸催化剂，在烤漆中可以降低烤漆的交联反应温度，与未封闭的催化剂相比，有很好的储存稳定性。

物化参数

成 分： 封闭型磺酸类化合物

外 观： 深棕色溶液

固 含： 30%

密 度： 0.96 g/cm³(20°C)

产品特性

- 1、适用于溶剂型烤漆体系，能降低烤漆的交联温度，在推荐的添加量范围内，不会对漆膜产生不利的影响。
- 2、可提高交联密度、增加漆膜的硬度与光泽，提高漆膜的耐腐蚀性、耐水解性、耐溶剂性与机械性能。
- 3、可降低生产成本，提高涂装生产的工作效率，有良好的储存稳定性。

适用范围和添加量

可适用于高温丙烯酸氨基烤漆、汽车修补漆、一般工业烤漆，卷材及印铁涂料等等。添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.5%-3%，可在生产的任何阶段加入。

包装规格

25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com http://www.shanmuhuagong.com



关注我们
更多精彩