



SUNFOR

## DF-288 消泡剂

DF-288 是很好的消泡和脱泡剂，在生产和加工涂料时均能表现出优异的效果，有优异的消泡，脱泡功能。

### 物化参数

成 分： 破泡聚合物和聚硅氧烷溶液

外 观： 透明液体

有效份： 3.3%

密 度： 0.75g/cm<sup>3</sup>(20°C)

### 产品特性

- 1、有很好的消泡能力，能解决体系中较难消泡的问题，抑制搅拌时气泡的带入，帮助微小气泡从涂料中释放出来。
- 2、特别适用于罐头涂料。在工业涂料、木器和家具涂料和无溶剂UV固化涂料也有优异性能。
- 3、在所有的溶剂型和无溶剂体系中(包括无芳烃涂料)都显示优良的消泡效果。

### 应用范围

用于溶剂型和无溶剂型涂料体系。

### 建议用量

对总量0.1~1.0%，请测试用量；为获良好性能，消泡剂应在研磨前加入研磨料中。若在后阶段加入，则必须有足够高的剪切力，以保证消泡剂良好分散从而防止缩孔。消泡剂的完全效果要在投入体系24小时后才能获得。

### 包装规格

25KG/桶

### 储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。

**附注：**本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们  
更多精彩