



SUNFOR

S-372 防涂鸦助剂

S-372 防涂鸦助剂是有机改性硅油，相容性好，可以用于水性涂料体系。

物化参数

成 分： 有机改性硅氧烷

外 观： 无色透明液体

固 含： 100%

产品特性

- 1、由于其独特的化学结构，它可以在漆膜表面形成硅氧烷密度很好的单分子层，从而提高漆膜表面的耐水性，滑爽性，耐粘污，防涂鸦等性能；
- 2、相容性好，并提供良好的手感；
- 3、也可以用于清漆体系，但需测试其相容性。

应用范围

适用于各类水性涂料体系。

建议用量

一般对总量 3-6%，可在生产过程中任何阶段添加，以可以后添加。

包装规格：

25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩