



SUNFOR

## DF-2800 消泡剂

DF-2800 是适用于溶剂型体系的有机硅消泡剂，具有良好的破泡与抑泡能力，同时有较高的效率，在非常低的添加量的情况下都有很好的效果，特别适合在高粘度的涂料与油墨体系消除微泡，由于不含有溶剂，可以应用于要求无溶剂的体系如光固化体系等。

### 物化参数

- 成分：含有破泡粒子的聚硅氧烷混合物
- 外观：不透明粘稠液体
- 密度：0.94-0.99
- 粘度：500-1200mPa
- 有效份：>98%

### 产品特性

- 1、适用于溶剂型涂料体系，具有良好的消泡能力，可迅速破泡；
- 2、特别适用于含颜料体系，对于清漆体系，需要仔细评估其相容性；
- 3、具有较高的消泡效率，在很少的添加量的情况下即可显示出优异的效果。

### 应用范围

可适用于双组分环氧体系，聚氨酯体系，光固化涂料，溶剂型或光固化丝印油墨等。

### 建议用量

一般对总量 0.05-0.5%，可在生产的任何阶段加入，添加后需尽量搅拌从而使其达到良好的分散。

### 包装规格

25KG/桶

### 储存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。长期放置，可能会发生分层和结块，使用前加热至常态即可。

**附注：**本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们  
更多精彩