



SUNFOR

高科产品 优质服务
HI-TECH PRODUCT QUALITY SERVICE

WR-663N 增硬耐磨剂

WR-663N 是聚酯改性聚硅氧烷的增硬耐磨剂，能够有效增加涂层硬度、耐刮伤性等。

物化参数

组成： 聚酯改性聚硅氧烷

外观： 微黄色液体

固含： 98%

产品特点

- 1、适用于溶剂、水性、无溶剂型、紫外光固化等体系；
- 2、增进涂膜的流动性并提供良好的抗刮伤效果；
- 3、消除表面橘皮、火山口等缺陷，使涂膜表面有丝绸般的触感与光泽；
- 4、增进涂膜的抗刮伤及平滑耐磨性有优异的效果。

应用范围

可应用于紫外固化涂料、聚氨酯涂料、皮革涂料、酸固化涂料、烤漆系统、塑胶机壳漆、醇酸树脂涂料、水性涂料等。

添加量

涂料：对全量 0.3—1.0%，任何阶段添加均可。

包装规格

25KG/桶

储存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注： 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩