



SUNFOR

SF-6227 防涂鸦助剂

SF-6227防涂鸦助剂是带丙烯酸基双键的改性有机硅化合物，具有优异的相容性与流平能力，有一定的脱泡性能，手感好，尤其适用于光固化体系，能参与UV体系的交联，用于提高体系的防粘连性和防涂鸦性能，同时还适用于溶剂型PU体系，用于提供优异的滑度，并可帮助流平。

物化参数

成分： 丙烯酸酯改性聚硅氧烷

外观： 无色透明溶液

有效份： 100%

产品特点

- 1、在很多涂料体系中，能增加憎水和憎油性，因此能提高斥水和斥油特性，另外能够降低沾灰尘性，同时提高涂膜清洗性；
- 2、能降低表面张力，改善离型纸及基材的润湿性，提高树脂的流平性及防缩孔，抗粘连和耐候性；
- 3、可用于提高抗乱涂乱写性和胶带剥离性。

应用范围

适用于溶剂型涂料和光固化涂料体系。

添加量与使用方法

推荐用量为涂料体系全量的 0.1-1% (重量)，应在生产过程中的最后阶段加入。

包装规格

25KG/桶

储存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩