



SUNFOR

SF-6457 基材润湿剂

SF-6457 是聚醚改性有机硅化合物，与大多数树脂体系有极好的相容性，对重涂性无不良影响。可以提供优异的滑度并提供优异的耐挂擦性能。适用于光固化光油体系并可提供出色的耐磨效果。

物化参数

成 分： 聚醚改性硅氧烷

外 观： 淡黄色透明液体

有效份： 100%

产品特点

- 1、适用范围非常广，能够增进表面滑爽性和底材润湿性；
- 2、流平性良好，具有很好的手感，抗划伤性好，耐擦耐磨能力强；
- 3、还具有优异的相容性，可作耐磨助剂使用。

应用范围

适用于溶剂型涂料和 UV 涂料体系。

使用方法及用量

使用时直接加入，使用前最好进行梯度试验确定用量。

推荐用量： 配方总量 0.1-1.0%。

包装规格：

25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注： 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemic@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩