



SUNFOR

Anti-oil 500 抗油剂

Anti-oil 500 抗油剂无色无味透明液体，闪点 $\geq 310^{\circ}\text{C}$ ，有良好的流平性能，能有效消除涂装后涂膜产生的润湿性差、针孔、火山口、缩孔和鬼影缺陷。

物化参数

| | |
|-----|----------------------------|
| 组 成 | 非离子性硅酮 |
| 外 观 | 透明澄清液体 |
| 粘 度 | 500 |
| 闪 点 | $\geq 310^{\circ}\text{C}$ |

产品特性

- 1、与涂料油墨相溶性佳，只需微量添加就有显着效果，
- 2、可以减小涂料膜面的摩擦系数（光滑性），具有平坦平滑、光亮之功效。
- 3、预先加于涂料油墨中久置不易产生浮油现象。
- 4、因含有与涂料树脂反应的各种官能基，所以可以提高与涂料的相溶性及耐久性。
- 5、消除因油点或油污引起之问题，具有消除涂料泡沫的作用。可以改良涂膜的接着性。
- 6、因为分散于涂膜内部及涂膜表面，可以防止因涂料干燥而引起的对流现象。

添加量及使用方法：

添加量为对全量的 0.02 – 0.20 %，可在产品中生产过程中任何阶段添加；因产品的活性成份高，添加量少，建议先用二甲稀稀释成 10% 溶液后再使用；本产品可能在某些体系中的相溶性有限，使用前请试验出合适添加量。

包 装

25kg/桶

储 存

产品应储存于阴凉干燥的通风场所，容器保持密闭，远离火源及热辐射。贮存及使用环境温度保持在冰点之上。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩