



SUNFOR

高科产品 优质服务
HI-TECH PRODUCT QUALITY SERVICE

SG-5328 阻尼手感剂

SG-5328 是阻尼型手感剂，与传统的手感剂相比较，在各种通用树脂体系中，均有很好的相容性，并且具有良好的流平性和底材润湿性能，不影响涂膜的重涂性。

物化参数

成 分： 聚丙烯酸酯聚合物溶液

外 观： 淡色透明液体

活性份： 50%

溶 剂： 二丙二醇单甲醚

密 度： 0.978g/cm³(20°C)

产品特性

- 1、在体系中有优异的相容性、流平性，可以防止缩孔及鱼眼的形成。
- 2、与常见的手感剂相比, 具有较好肉厚感，阻尼效果明显。
- 3、具有良好的肤感效果，适用范围广泛。
- 4、特别适用于手感涂料油墨体系。

应用范围

适用于水性涂料油墨体系。

建议用量

一般对总量 0.1-1%，可在生产过程中任何阶段添加，以可以后添加。

包装规格

25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至常态即可。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩