



SUNFOR

S-371 防涂鸦助剂

S-371 防涂鸦助剂含反应性 OH 活性基团，能与树脂形成化学键，使成膜表面获得憎水、憎油、降低沾灰尘性、提高涂膜洗涤性的永久效果。还可用于提高抗涂鸦、防粘贴性能的改善。提高底材润湿，流平，表面滑爽性，耐水性（防发白），抗粘连和耐候性等。

物化参数

成分：多羟基聚醚改性聚硅氧烷

外观：浅黄色透明溶液

有效份：100%

密度：1.035g/cm³(20°C)

产品特性

- 1、在许多涂料体系中，能增加憎水和憎油性，因此能明显提高斥水和斥油特性，另外能够降低沾灰尘性，同时提高涂膜清洗性；
- 2、能提高底材润湿、流平、耐水性(防发白)，抗粘连和耐候性；能够显著提高漆膜的滑爽性，具有细腻手感。
- 3、可用于提高抗乱涂乱写性和胶带剥离性。

应用范围

适用于水性丙烯酸涂料体系，高温烘干体系和 UV 固化的涂料体系，用于工业涂料、罐头涂料、木器与家具涂料、3C 涂料、皮革涂料。

适用的反应性树脂体系：双组分聚氨酯、醇酸-三聚氰胺、聚酯-三聚氰胺、丙烯酸-三聚氰胺，丙烯酸环氧混合物和酚醛树脂。

添加量与用法

推荐用量为涂料体系全量的 0.1-1% (重量)，可在生产过程中的任何阶段加入。

包装规格：

25KG/桶

储存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩