



SUNFOR

高科产品 优质服务
HI-TECH PRODUCT QUALITY SERVICE

DF-2041 消泡剂

DF-2041 是适用于溶剂型的有机硅消泡剂，具有很强的破泡能力，可以消除涂料生产过程中产生的气泡，相容性良好，不易引起漆膜弊病。

物化参数

成 分：破泡聚合物和聚硅氧烷溶液

外 观：无色透明溶液

有效份：3.0%

产品特性

- 1、适用于溶剂型涂料体系，具有很好的消泡能力，可迅速破泡。
- 2、相容性好，不易引起体系的混浊，不会影响光泽。
- 3、有助于消除涂膜的鱼眼、针孔、火山口和暗泡等缺陷。
- 4、不易引发漆膜的缺陷。

应用范围

可适用于汽车修补漆，工业漆，木器漆，建筑涂料等。

建议用量

一般对总量 0.1-1.0%，为获良好性能，消泡剂应在研磨前加入研磨料中。若在后阶段加入，则需要有足够高的剪切力以保证消泡剂的良好分散从而防止缩孔。

包装规格

25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩