



AP-5067 附着力促进剂

AP-5067 是水油通用型附着力促进剂，能够提高涂膜对底材的附着力，尤其针对非铁金属效果比较明显，可添加于底漆或者一次性涂装漆。

物化参数

组 成	特殊改性聚酯化合物
密 度	1.08-1.10 g/cm ³ (25℃)
固 含	70%
外 观	澄清透明液体
酸 值	25-35 (mgKOH/g)

产品特色

- 1、提升漆膜对非铁金属表面的附着力效果明显。
- 2、增进漆膜的延展性和耐冲击性效果明显。
- 3、高温急速烘烤不变色，不影响油漆稳定性。
- 4、不影响涂膜的耐候性具有良好的重涂性及储存稳定性，不易胶化。

适用范围

氨基醇酸/丙烯酸烤漆，水性烤漆等。

建议用量

针对较难密着的非铁金属，添加全量的 1~3%；必要时可添加到 5%。

包装规格

25KG/桶。

储存与运输

远离热及火源，在 0-40℃ 条件下，密闭存放。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩