



DF-257 消泡剂

DF-257 为不含有机硅的消泡剂，具有优异的相容性，特别设计用于不饱和聚酯体系，环氧体系，有良好的消泡，脱泡功能。

物化参数

成 分： 不含有机硅的破泡聚合物溶液

外 观： 淡黄色液体

有效份： 40%±2

产品特性

- 1、有很好的消泡能力，能解决体系中较难消泡的问题，抑制搅拌时气泡的带入，帮助微小气泡从涂料中释放出来。
- 2、在不饱和聚酯体系、环氧灌封胶体系效果特别显著。

应用范围

用于不饱和聚酯，环氧，双组份 PU、氨基烤漆、硝基浸涂、淋涂、酸固化氨基等体系。

用量与用法

对总量 0.05~1.0%，请测试用量；

添加后要在足够高的剪切力下混和，建议研磨前添加。

包装规格

25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩