



SUNFOR

## S-381 非硅流平剂

S-381 是改性丙烯酸类流平剂，与传统的非硅流平剂相比较，在各种通用树脂体系中，均有很好的相容性，并且具有良好的流平性和底材润湿性能。

### 物化参数

成分：	聚丙烯酸酯化合物
外观：	黄色透明液体
有效份：	50%
密度：	0.98g/cm <sup>3</sup> (20°C)

### 产品特性

- 1、在体系中有良好的相容性、流平性，可以防止缩孔及鱼眼的形成。
- 2、具有较高的表面活性，与常见的丙烯酸酯流平剂相比，具有较好的润湿底材的能力。
- 3、具有很好的最终流平效果，适用范围广泛；
- 4、特别适用于烘漆涂料体系。

### 应用范围

适用于水性涂料体系。

### 建议用量

一般对总量 0.1-1%，可在生产过程中任何阶段添加，以可以后添加。

### 包装规格：

25KG/桶

### 储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

**附注：**本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

**东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）**

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们  
更多精彩