



SUNFOR

S-403W 水性分散剂

物化参数

组 成：聚羧酸钠盐化合物

外 观：淡黄色透明液体

比 重：1.042-1.048

有效份：40%

PH 值：7.0±1.0(1%水溶液)

产品特性

- 1、很好的润湿分散能力，能够降低表面张力并有很低的稳泡倾向，对重涂性和层间附着力无不良影响；
- 2、与水、乙二醇、丙二醇相容性好；在光乳胶漆中使用，可以改善涂膜的光泽；
- 3、对高憎水性颜料，可明显改善其展色性，减少润湿剂的添加量；
- 4、分散能力强，对涂料体系粘度稳定性好；
- 5、具有增强丙烯酸树脂/聚氨酯等水性树脂的耐水，耐污，抗潮性能。

应用范围

适用于各类水性涂料体系。

添加量

推荐对全量：0.5%-1.0%。

包装规格

30/50/250 公斤/桶

贮存及运输

开桶后需重新密闭贮存，防止水分污染或尘粒。如遇低温，可能会有结晶产生，水浴或放入烘房无结晶后可继续使用。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩