

# AP-5040 附着力促进剂

AP-5040 属于有机硅化合物,优异的附着力促进增强剂,对硅酸盐的、金属、陶瓷和填料等体系有特效,可显著改善产品的特性,增强界面间的附着力。不含有氨基,在储存过程中不会产生黄变的现象。

## 物化参数

成 分: 改性有机硅化合物

外 观: 无色透明液体

含 量: 100%

# 产品特性

- 1、作为无机表面处理剂,可活化玻璃棉、白炭黑、滑石粉、云母、陶土和硅灰石等;
- 2、在玻璃漆中,对于增加漆膜对玻璃底材的附着力有特效。
- 3、可参与漆膜的交联,从而增加漆膜的力学性能。

## 适用范围

可用于聚氨酯,环氧,醇酸等体系中。

### 添加量

推荐用量在 0.1%-1.0%左右, 前后添加均可。

### 包装规格

25KG/桶

#### 储存

产品应储存于阴凉干燥的通风场所,容器保持密闭,远离火源及热辐射。贮存及使用环境温度保持在冰点之上。

**附注**:本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息,仅供研发参考使用,不具有任何保证性质,请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司(TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemie@163.com http//:www.shanmuhuagong.com

