



SUNFOR

高科产品 优质服务
HI-TECH PRODUCT QUALITY SERVICE

流变助剂 RA-8020

RA-8020 是聚氨酯类，疏水基团改性的非离子型缔合式流变助剂，被广泛用于底漆的防沉以及防流挂。

物化参数

- 成 分： 带疏水基团的水溶性聚合物
- 外 观： 微浊乳白色或淡黄色半透明溶液
- 有效成份： 20%
- 溶 剂： 水

产品特性

- 1、RA-8020 是流平、增稠双功效产品，具有很好的刷涂手感；
- 2、具有抗辊涂飞溅性、耐水性、耐碱性、耐擦洗性和耐玷污性以及抗出水性能；
- 3、可以很容易分散入体系当中，从而提供良好的流变性。

应用体系与用量

适用于各类水涂料体系。

添加量根据不同使用体系加量不同，用作防沉降：0.5-2.0%，用作防流挂：2.0-5.0%，建议后添加使用。

包 装

25kg/桶

储 存

产品应储存于阴凉干燥的通风场所，容器保持密闭，远离火源及热辐射。贮存及使用环境温度保持在冰点之上。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩