



SUNFOR

S-490 水性分散剂

S-490 不含 VOC 和溶剂的润湿分散剂，用于水性涂料体系、印刷油墨和胶粘剂。是用于无树脂颜料浓缩浆的通用助剂。适用于各种颜料。

物化参数

组 成	含颜料亲和基团的高分子量嵌段共聚物溶液
酸 值	10 mg KOH/g
密 度	1.06 g/ml (20 °C)
有效份	40 %(10 分钟, 150 °C)
溶 剂	水

产品特性

- 1、适用于水性体系中，可用于研磨无树脂型水性色浆。
- 2、属于高分子型分散剂，具有很好的润湿性，相对于小分子型的润湿分散剂而言，具有良好的防止返粗的能力。

应用领域

印刷油墨、涂料工业、胶粘剂等。

添加量

根据不同使用体系加量不同，对于无机颜料，20%—30%，有机颜料 30%—50%， 碳黑 30%—90%

包装规格

25 公斤/桶或 250 公斤/桶。

贮存及运输

在温度低于 0°C 的状态下时，可能发生分层或浑浊。使用前加热至 20°C 并搅拌。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩